



TDK 1500F

TANDEM-DREISEITENKIPPER MIT KRAN



HIGHLIGHTS



- » Vielseitige Einsatzmöglichkeiten - ein Allrounder für Wald und Feld
- » Erhältlich in der Tandemausführung
- » Tandem-Fahrwerk mit tief liegendem Schwerpunkt sorgt für optimale Standsicherheit
- » Extrem robuste Bauweise
- » Für das Fahren unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt
- » Durchdachtes und modernes Konzept
- » Großer Umfang an Serienausstattung



DER TDK 1500F

Der Tandem-Dreiseitenkipper TDK 1500F mit einem Gesamtgewicht von 15 Tonnen eignet sich für den professionellen Einsatz. Neben dem herkömmlichen Holztransport ist auch zum Transportieren von Erde, Hackschnitzel und weiteren Schüttgütern geeignet. Auch für spezielle Aufgaben im Kommunalbereich ist er einsetzbar.

Seine Robustheit, Flexibilität und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen die Arbeit effizient und zuverlässig. Vergessen sind hohe Wartungskosten und teure Maschinenflotten: mit einem Kipper werden sämtliche Anforderungen erfüllt und umgesetzt.



» Als universelles Profi-Gerät ist der Kipper TDK 1500F das ganze Jahr einsatzbereit und erledigt zuverlässig die vielfältigsten Einsätze - sei es im Feld, Wald oder Kommunalbereich



» Ein robusterer Rahmen sorgt für zusätzliche Versteifung
 » Tandem Fahrwerk mit verstärkten Parabelfedern, die unter der ADR-Achse montiert sind - niedrige Ausführung



» Steckbare Holzrungen mit Sicherungsbolzen (bis 10 Stück), steckbares Frontgitter mit Sicherungsbolzen und Schraubeinsätzen
 » Für einen sicheren Halt der Ladung können die Zurrgurte an starken Zurrpunkten befestigt werden, 6x Halteringe im Boden verschweißt



» Stahlbordwände 600+600 mm mit Zentralverriegelung serienmäßig an allen drei Seiten
 » Die Serienausstattung überzeugt durch ihren großen Umfang



» Der tief liegende Schwerpunkt ermöglicht eine höhere Stabilität und das Fahren unter anspruchsvollen Bedingungen, obwohl es befestigte Straßen und Plätze bevorzugt



» Ein Forstkran kann optional vor der Brücke montiert werden
 » Die verlängerte und verstärkte Deichsel mit Kranaufnahmeplatte ist im Serienumfang enthalten (bei Fremdkran bitte Zeichnung der Kranaufnahme mitteilen)
 » Ein gut durchdachtes Konzept ermöglicht das Kippen links-rechts-rückwärts jederzeit



» Der TDK 1500F ist ein Kombigerät, das sich das ganze Jahr über nutzen lässt und überzeugt durch seine Vielseitigkeit.



» Bei Kranen mit Hochstand hat der Bediener einen perfekten Blick auf die Ladung und den Anhänger.



» Das Plateau des Anhängers ist flach ausgeführt. Die Holzrungen lassen sich ein- und ausbauen.



» Bereit auch für kommunale Aufgaben und sonstige Dienstleistungen.

TDK		1500F
Zulässiges Gesamtgewicht		15000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)		3600 kg
Nutzlast		11400 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)		7065x 2450 x 2340 mm
Brückenmaße innen (L x B)		4510 x 2200/2300 mm
Bordwandhöhe		600+600 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung		1040 mm - Niedrig (Federung unter der Achse)
Ladevolumen		13,0 m ³
Spurweite		1750 mm
Achs-Vierkant		90 mm
Stützlast		2000 kg
Zulässige Geschwindigkeit		25 km/h
Bereifung		19.0/45-17" BKT AW708 156A8 18
Bremsanlage		Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf alle Räder wirkend, separate Feststellbremse
Kornschieber		390 x 290 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)		5-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (75/90/105/120/140 mm)
Hublänge		1875 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts		45 / 50 Grad
Erforderliche Ölmenge		20,2 Liter
Leistungsbedarf		> 68 kW / 91 PS
Federung		Parabelfedern
Bordwandhebefedern		✓
Zentralverriegelung		✓
6x Halteringe im Boden verschweißt		✓
Steckbare Holzrungen 10 Stück		✓
Steckbares Frontgitter		✓

SONDERAUSRÜSTUNGEN		1500F
Bereifung		355/60 R18 MITAS AT 142J (nur bei 25 km/h) 435/50 R19.5 WP HN829 160J 500/50 R17 MITAS UNISERVICETL 149D
40 km/h Ausführung		☑
Bremsinstallation mit ALB (Pflicht für AT bei 40 km/h)		☑
Kombinierte Bremsanlage - Druckluft- und Hydraulikbremse		☑
Seitenanfahrerschutz (Pflicht für AT bei 40 km/h)		☑
Zusätzliche Bremsleitung hinten		☑
Zusätzliche Hydraulikleitung hinten		☑
Zugöse D40 mm umdrehbar		☑
Zugöse D50 mm fix		☑
Kugelkupplung K80		☑
Hintere Anhängerkupplung fix		☑
Automatische Anhängerkupplung		☑
Abnehmbarer Beleuchtungsschutz		☑
HARDOX® Stahlboden, Materialstärke 4 mm		☑
Bordwandverstärkung		☑
Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern		☑
Lackierung in anderem RAL-Farbton - Unterbau/Aufbau		☑
Forstgreifer TIGERGRIP TG 22		☑
Zweischalengreifer 240 Liter, Breite 85 cm		☑
Lasthaken, maximale Hubkraft 4 Tonnen		☑
Kran PENZ 6Z		☑

✓ Serienausstattung ☑ Sonderausstattung ✗ Nicht lieferbar



- » Aufgrund seiner Schnellfahreigenschaft bis 40 km/h ist der TDK 1500F immer zügig am Einsatzort
- » Flexibel und individuell auf Kundenwünsche stehen zahlreiche Zugösen sowie mehrere Bremsoptionen zur Verfügung



- » Abnehmbarer Beleuchtungsschutz hinten
- » Optionales Plateau mit HARDOX®-Stahlboden (Materialstärke 4 mm) gewährleistet eine hohe Verschleißfestigkeit während der gesamten Lebensdauer und hinterlassen kaum bleibende Spuren



- » Option: Kran PENZ 6Z - Hubmoment 52 kNm, Schwenkmoment 14 kNm, Schwenkwinkel 410°, Auslegerlänge 6970 mm, Hochsitz mit Kreuzhebelsteuerung, Abstützung hydraulisch ausziehbar, Endlosrotator, Überlastanzeige, Eigenölversorgung über Zweischalengreifer, zusammenlegbar



- » Der Forstgreifer (TIGERGRIP TG 22) ist zum Heben und Transportieren von Holz, Baumstämmen und anderen Holzelementen bestimmt



- » Lasthaken (maximale Hubkraft 4 Tonnen) ist die ideale Lösung für die sichere Aufnahme und den Transport von schweren Lasten



- » Zweischalengreifer (240 Liter, Breite 85 cm) für tägliche Erd- und Tiefbauarbeiten über Steinumschlag bis zu Gleisbauaufgaben

WISSEN WORAUF ES ANKOMMT



Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer, Slowenien

[t] +386 2 584 91 00

[f] +386 2 584 91 01

[e] info@farmtech.eu

www.farmtech.eu

Ihr Farmtech-Vertriebspartner: