



SUPERCIS

CISTERNE ZA GNOJEVKO



PREDNOSTI, DETAJLI

- » V celoti pocinkan sod, debeli-
na stene sode 5 mm
- » Samostojne, pocinkano
ogrodje sode
- » Optimalno nastavljen in prilagodljiv vlečni drog ne glede na vlečno vozilo
- » Robustne črpalke kompaktnih dimenzij in odličnih zmogljivosti
- » Največja moč sesanja za krajši čas polnjenja
- » Serijsko vključene pregrade sode za preprečitev nihanja tekočine med transportom
- » Široke pnevmatike za manjši pritisk in zbitost tal
- » Pametni označevalni sistem KENNFIX®
- » Opcijska namestitve sistema z vlečnimi cevmi



CISTERNE ZA GNOJEVKO

SUPERCIS

Nova serija enoosnih cistern za gnojevko Supercis poleg preizkušene visoke kakovosti ponuja tudi posebne specifične rešitve. Cisterne so namenjene predvsem za črpanje, transport in razdeljevanje tekoče gnojevke, gnojnice in tudi drugih tekočin, kot npr. deževnice. Cisterne so serijsko v celoti pocinkane, kar zagotavlja dolgotrajno zaščito pred korozijo in pred mehanskimi poškodbami ter podaljšuje življenjsko dobo samega stroja. Samostojne, pocinkano ogrodje sode s serijsko vključenimi pregradami ponuja najvišjo stabilnost in togost. Vlečni drog na cisterni je mogoče nastavljati in prilagajati v skladu z željami in potrebami, opcijsko je na voljo hidravlično vzmetenje vlečnega droga.

Robustne črpalke kompaktnih dimenzij skrbijo za optimalno zmogljivost polnjenja in zagotavljajo gospodarnost delovanja ter največjo zanesljivost. Gnojenje z gnojevko se običajno izvede prek široke razdelilne šobe do delovne širine 9 metrov. Za profesionalne uporabnike je na voljo sistem natančne porazdelitve pretoka gnojevke prek nihalne razdelitve, ki se izvaja do širine 15 metrov. Na željo je možna tudi dodatna nadgradnja sistema vlečnih cevi za neposreden vnos gnojevke v tla, ki zagotavlja nizke emisije in bistveno zmanjša izgube vsebnosti dušika na poljih. Opcijsko so na voljo posebno široke pnevmatike, ki pripomorejo k zmanjšanju tlačenja in zbitosti tal.



SUPERCIS	500	800
Kapaciteta soda	5200 litrov	8200 litrov
Dimenzije soda (P x D)	1400 x 3540 mm	1600 x 4350 mm
Debelina stene soda	5 mm	5 mm
Sesalna cev	6" (2 m gibljive cevi + 3 m pocinkane cevi)	6" (2 m gibljive cevi + 3 m pocinkane cevi)
Lastna masa (odvisna od opreme)	ca. 1960 kg	ca. 2580 kg
Dimenzija (D x Š x V)	5590 x 2420 x 2340 mm	6630 x 2550 x 2640 mm
Kolotek	1850 mm	1950 mm
Kvadrat osi	90 mm	130 mm
Dovoljena hitrost	25 km/h	25 km/h
Pnevmatike	550/60-22.5" ATG 328 162B	600/55-26.5" BKT 648 170A8
Zavorni sistem	Hidravlične zavore z mehanskim ventilom in ročnim regulatorjem ali dvokrožni zračni zavorni sistem delujoč na vsa kolesa, ločena parkirna zavora	Hidravlične zavore z mehanskim ventilom in ročnim regulatorjem ali dvokrožni zračni zavorni sistem delujoč na vsa kolesa, ločena parkirna zavora
Osvetlitev in signalizacija	po ECE R86	po ECE R86
Potrebna vlečna moč	> 47 kW / 63 PS	> 59 kW / 78 PS
Črpalka	JUROP PN 58 z nadtlaknim varnostnim ventilom, pretok pri atmosferskem tlaku 6500 l/min, max. nadtlak 1.0 bar, potrebna moč 6,6 kW	JUROP PN 84 z nadtlaknim varnostnim ventilom, pretok pri atmosferskem tlaku 9000 l/min, max. nadtlak 1.0 bar, potrebna moč 11,2 kW

DODATNA OPREMA	500	800
Pnevmatike	385/65 R22.5 WP WTR69TL 160K ET-50 445/65 R22.5 WP HN805 169K 560/60 R22.5 BKT FL630 172A8 600/50 R22.5 ATG 390 159E ET-50 600/50 R22.5 BKT FL630 159D ET-50 600/50-22.5" ATG 328HS 157E ET-50 600/50-22.5" BKT 648 165A8 ET-50	600/55 R26.5 ATG 380 165E 600/55 R26.5 BKT FL630 176A8 600/55 R26.5 MCHLN CXBIB 165D 650/55 R26.5 ATG 380 167E ET-50 650/55 R26.5 ATG 390 170D ET-50 650/55 R26.5 BKT FL630 169D ET-50 650/55 R26.5 BKT FL693M 169D ET-50 710/50 R26.5 ATG 390 172D ET-50 710/50 R26.5 BKT FL630 181A8 ET-50 800/45 R26.5 BKT FL630PLUS 184A8 ET-50
Izvedba in oprema za 40 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avtomska regulacija zavornega učinka - ALB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zadnja zaščita pred podletom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlečno uho D50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlečna krogla K80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dvozgladni kardan WALTERSCHEID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plastični blatnik z nosilcem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nastavitev vlečnega droga z dušenjem vibracij	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatni drsnik 6"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistem za popolno izpraznitev na pobočjih - hidravlično preklonpi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6" eksakten distributer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6" Möscha distributer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8" sesalni cevni paket namesto 6"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Glušnik z oljnim separatorjem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Črpalka JUROP PN 84 (pretok pri atmosferskem tlaku 9000 l/min) namesto JUROP PN 58	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Črpalka JUROP PN 106 (pretok pri atmosferskem tlaku 11000 l/min) namesto JUROP PN 84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Turbo polnilnik s hidravličnim motorjem 6"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dognojevalci VOGELSSANG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Široki blatniki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lestev	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Serijska oprema Dodatna oprema ✗ Ni možno

VEMO, KAJ JE POTREBNO



Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer

[t] 02 584 91 00

[f] 02 584 91 01

[e] info@farmtech.eu

www.farmtech.eu

Vaš Farmtech partner:

Zaradi prizadevanj za stalni nadaljnji razvoj in izboljšave izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb brez predhodne najave. SI2018/1