



UNIRAISE

UNIVERZALNA DVOVIŠINSKA PRIKOLICA



PREDNOSTI, DETAJLI

- » Mulde izvedba zaboja zagotavlja hitro in enostavno kipanje nazaj, za dvig zaboja pred kipanjem do višine 3,3 metra skrbijo trije cilindri
- » Spodnji priklop na traktor - vzmetena vlečna ruda z listnato vzmetjo, hidravlična podporna stopa v Y-izvedbi
- » Pogon preko kardana in zobniške črpalke
- » Podporni stabilizatorji z razponom do 3,3 metra za mehke in neravne terene
- » Hidravlično odpiranje zadnjih vrat, upravljanje preko ročnih hidravličnih ventilov
- » Opcija: cerada s konstrukcijo

UNIRAISER

UNIVERZALNA DVOVIŠINSKA PRIKOLICA

Univerzalna dvovišinska traktorska prikolica UNIRAISER je namenjena za sodoben prevoz in transport v kmetijstvu, prvenstveno za razkladanje ter pretovarjanje kmetijskega repromateriala in pridelkov v rinfuzi kot npr. umetna gnojila v trosilnike, semena v sejalnice, žitarice in sladkorno peso v kamione ter vagoni in služi tudi za prizmiranje, kar zmanjšuje stroške, prihrani delovni čas, embalažo in porabo goriva.





UNIRAISER	2000
Največja skupna masa	20000 kg
Lastna masa (odvisna od opreme)	7700 kg
Nosilnost	12300 kg
Dimenzija (dolžina x širina x višina)	7500 x 2550 x 2860 mm
Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina)	5700 x 2300 mm
Višina stranic	1200 mm
Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah)	1450 mm
Prostornina	16,00 m ³
Kolotek	1950 mm
Kvadrat osi	110 mm
Obremenitev na priklopu	2000 kg
Dovoljena hitrost	40 km/h
Pnevmatike	600/55-22.5
Zavorni sistem	dvovodni zračni zavorni sistem z ALB
Izpust za zrnje	390 x 380 mm
Število stopenj hidravl. cilindra (premer)	4 (90/105/120/140 mm)
Višina dviga cilindra	2000 mm
Kot kipanja nazaj	45 stopinj
Potrebna količina olja	lasten rezervoar (120 l)
Potrebna vlečna moč kW / PS	> 120 kW / 163 PS
Listnate vzmeti	parabolične

DODATNA OPREMA

Pogon s hidromotorjem in zobniško črpalko	<input checked="" type="checkbox"/>
Spodnji priklop s kroglo K80	<input checked="" type="checkbox"/>
Zadnja vrata s lijakom, cevjo in zaporo	<input checked="" type="checkbox"/>
Daljinsko elektrohidravlično odpiranje izpusta na lijaku	<input checked="" type="checkbox"/>
Nosilni plato za manipulacijo s cerado in cerada, konična poviška	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Serijska oprema Dodatna oprema ✗ Ni možno

VEMO, KAJ JE POTREBNO



Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer

[t] 02 584 91 00

[f] 02 584 91 01

[e] info@farmtech.eu

www.farmtech.eu

Vaš Farmtech partner:

Zaradi prizadevanj za stalni nadaljnji razvoj in izboljšave izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb brez predhodne najave. SI2014