



VARIOFEX

VINOGRADNIŠKO-SADJARSKI TROSILNIK

Član skupine **KOMPTECH**



PREDNOSTI, DETAJLI

- » Nizko težišče s kompaktnimi dimenzijami
- » Pocinkana izvedba trosilnika
- » Robustna univerzalna trosilna naprava z dvema ležečima valjema in diskoma za fino, enakomerno in natančno trošenje ne glede na vrsto materiala do širine 12 metrov
- » Za hitro in zanesljivo dodajanje materiala skrbita dve verigi strgalnega dna z letvami, ki jih poganja hidromotor
- » Zgornji ali spodnji priklop v enem
- » Opcijsko hidravlično prisilno krmiljenje osi s centriranjem
- » Opcijsko hribovska različica s široko osjo in kolotekom 1900 mm



VINOGRADNIŠKO-SADJARSKI TROSILNIK

VARIOFEX

Za področje specializiranega vinogradništva in sadjarstva ter za pridelovalce zelenjave so potrebni majhni kompaktni in agilni trosilniki z največjo možno zmogljivostjo. Vse to združuje novi trosilnik organskih gnojil Variofex. Z nizkim težiščem, kompaktnimi dimenzijami in ozko konstrukcijo ob najmanjši skupni širini 1,65 metra je Variofex posebno agilna. Prepotrebno vzdržljivost in stabilnost omogoča robustno in togo podvozje, opcijsko s hidravličnim prisil-

nim krmiljenjem osi za še preprostejše manevriranje.

Variofex je namenjen za fino, enakomerno in natančno raztros hlevskega gnoja, komposta in apnenca z možnostjo bočnega trošenja levo in desno neposredno na tla ali klasičnega trošenja nazaj. Pocinkana izvedba trosilnika je serijska in zagotavlja dolgotrajno zaščito pred korozijo in mehanskimi poškodbami, s čimer se podaljšuje življenjska doba stroja.



- » Vsestransko zasnovan priklop je mogoče priključiti na zgornji ali spodnji priklop vlečnega vozila
- » Barvni sistem označevanja hidravličnih cevi preprečuje nevarnost zamenjave in povečuje udobje pri delu



- » Opcijski usmerjevalec raztrosa, kotno nastavljen z obeh strani, omogoča natančen raztros med vrstami, kjer se trosilni material nanaša levo in desno neposredno do korenine ustrezne kulture



- » Možnost upravljanja vseh potrebnih funkcij trosilnika iz traktorske kabine in maksimalna varnost pri delu

VARIOFEX	750
Največja skupna masa	7500 kg
Lastna masa (odvisna od opreme)	2700 kg
Nosilnost	4800 kg
Dimenzija (D x Š x V)	5680 x 1650 x 2700 mm
Dimenzija zaboja (notranja D x Š)	3170 x 1260 mm
Višina stranic	840 mm
Višina do poda (pri ser. pnevmatikah)	1100 mm
Prostornina ~ uporabna prostornina	3,6 ~ 4,9 m ³
Kolotek	1250 mm
Kvadrat osi	80 mm
Vlečno uho	Ø 40 mm
Obremenitev na priklopu (spodnji)	1100 kg
Dovoljena hitrost	25 km/h
Pnevmatike	19.0/45-17" BKT AW 144A8
Zavorni sistem	hidravlični
Odpertina prehoda (Š x V)	1300 x 1180 mm
Strgalno dno	2 (14 x 50 mm)
Gred transportnega traka	Ø 40 mm
Osvetlitev in signalizacija	po ECE R86
Potrebna vlečna moč	> 70 kW / 94 PS
Univerzalna trosilna naprava	✓

DODATNA OPREMA	750
Pnevmatike	15.0/55-17" BKT AW 149A8 19.0/45-17" BKT AS504 146A8 19.0/45-17" BKT AW 156A8 19.0/45-17" VRED FLOT 146A8 400/60-15.5" BKT AW 151A8
Hidravlične zavore z mehanskim ventilom in ročnim regulatorjem	✓
Dvokrožni zračni zavorni sistem	✓
Podaljšan vlečni drog	✓
Vlečno uho D40 mm reverzibilno D50 mm fiksno krogla K80	✓
Poviški stranic višine 350 mm stranski	✓
Elektro-hidravlično upravljanje hitrosti transportnega traka iz kabine traktorja	✓
Usmerjevalec raztrosa (kotno nastavljen z obeh strani)	✓
Široka os s kolotekom 1900 mm - hribovska različica	✓
Hidravlična krmilna os (kolotek 1250 mm) s centriranjem, kvadrat osi 90 mm	✓
Vzratna kamera z monitorjem	✓

✓ Serijska oprema

✓ Dodatna oprema

✗ Ni možno

VEMO, KAJ JE POTREBNO



Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer

[t] 02 584 91 00

[f] 02 584 91 01

[e] info@farmtech.eu

www.farmtech.eu

Vaš Farmtech partner:

Zaradi prizadevanj za stalni nadaljnji razvoj in izboljšave izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb brez predhodne najave. SI2018/1